

Sortownia Żywiec
Przebudowa instalacji MPO - Beskid Żywiec Sp. z o.o.
Źródła hałasu - pora dzienna

Nr	Nazwa źródła	Rodzaj źródła	Wsp. X m	Wsp. Y m	Wsp. Z m npm	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)
1	rozdrabniarka+ładowarka	Linia	582,37	439,44	367,00	0,0	0,0	77,4	96,2
2	spycharka+kompaktor	Linia	627,70	399,87	372,00	0,0	0,0	80,5	107,0
3	ładowarka+wózek	Linia	619,82	534,93	366,31	0,0	0,0	78,9	103,0
4	sam cięż	Linia	639,14	483,80	365,81	0,0	0,0	65,0	90,0
5	sam osob	Linia	699,47	474,77	364,16	0,0	0,0	44,0	63,8
6	Fasada 1	Obszar	681,39	536,37	368,39	82,0	17,0	61,0	84,0
7	Dach	Obszar	671,79	535,32	372,39	82,0	24,0	54,0	80,9
8	Fasada 2	Obszar	670,54	547,96	368,39	82,0	17,0	61,0	82,9
9	Fasada 3	Obszar	662,25	534,27	368,39	82,0	17,0	61,0	84,1
10	Fasada 4	Obszar	673,10	522,68	368,39	82,0	17,0	61,0	82,9
11	Fasada 1	Obszar	662,26	534,88	368,64	82,0	17,0	61,0	84,0
12	Dach	Obszar	650,19	533,68	372,64	82,0	24,0	54,0	81,8
13	Fasada 2	Obszar	648,97	546,17	368,64	82,0	17,0	61,0	83,9
14	Fasada 3	Obszar	638,14	532,51	368,64	82,0	17,0	61,0	84,0
15	Fasada 4	Obszar	651,42	521,22	368,64	82,0	17,0	61,0	83,9
16	Fasada 1	Obszar	638,31	530,75	369,83	82,0	17,0	61,0	85,0
17	Dach	Obszar	621,44	527,34	374,23	82,0	24,0	54,0	83,5
18	Fasada 2	Obszar	631,93	544,57	369,83	82,0	17,0	61,0	80,5
19	Fasada 3	Obszar	627,18	541,43	369,83	82,0	17,0	61,0	77,7
20	Fasada 4	Obszar	614,63	537,60	369,83	82,0	17,0	61,0	84,5
21	Fasada 5	Obszar	602,95	524,75	369,83	82,0	17,0	61,0	84,1
22	Fasada 6	Obszar	621,88	514,76	369,83	82,0	17,0	61,0	86,0
23	Fasada 1	Obszar	686,97	562,05	371,24	85,0	17,0	64,0	89,0
24	Dach	Obszar	656,40	559,19	377,74	85,0	24,0	57,0	88,8
25	Fasada 2	Obszar	655,29	571,35	371,24	85,0	17,0	64,0	93,0
26	Fasada 3	Obszar	625,86	556,31	371,24	85,0	17,0	64,0	89,0
27	Fasada 4	Obszar	657,54	547,01	371,24	85,0	17,0	64,0	93,0
28	Fasada 1	Obszar	590,46	449,53	370,50	67,0	17,0	46,0	66,0
29	Dach	Obszar	583,31	448,89	375,00	67,0	24,0	39,0	61,0
30	Fasada 2	Obszar	582,89	454,43	370,50	67,0	17,0	46,0	67,1
31	Fasada 3	Obszar	576,16	448,22	370,50	67,0	17,0	46,0	66,0
32	Fasada 4	Obszar	583,73	443,32	370,50	67,0	17,0	46,0	67,1
33	Fasada 1	Obszar	540,47	517,71	370,06	75,0	17,0	54,0	76,3
34	Dach	Obszar	538,46	517,67	372,06	75,0	24,0	47,0	69,3
35	Fasada 2	Obszar	534,72	538,35	370,06	84,0	17,0	63,0	75,2
36	Fasada 3	Obszar	536,53	517,16	370,06	84,0	40,0	40,0	62,3
37	Fasada 4	Obszar	542,28	496,51	370,06	84,0	17,0	63,0	74,9
38	went 6	Punkt	686,48	567,09	373,60	0,0	0,0	65,0	65,0
39	went 7	Punkt	687,60	554,84	373,50	0,0	0,0	65,0	65,0
40	went 1	Punkt	610,67	524,74	374,30	0,0	0,0	76,0	76,0
41	went 2	Punkt	621,52	525,75	374,10	0,0	0,0	76,0	76,0
42	went 3	Punkt	646,77	531,79	372,90	0,0	0,0	76,0	76,0
43	went 4	Punkt	645,10	557,08	378,10	0,0	0,0	76,0	76,0

Sortownia Żywiec
Przebudowa instalacji MPO - Beskid Żywiec Sp. z o.o.
Źródła hałasu - pora dzienna

Nr	Nazwa źródła	Rodzaj źródła	Wsp. X m	Wsp. Y m	Wsp. Z m nrm	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)
44	went 5	Punkt	667,16	559,12	378,00	0,0	0,0	76,0	76,0
45	ładowarka	Linia	503,33	497,17	369,55	0,0	0,0	71,8	96,2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sortownia Żywiec
Przebudowa instalacji MPO - Beskid Żywiec Sp. z o.o.
Źródła hałasu - pora dzienna

Legenda

Nr		
Nazwa źródła		
Rodzaj źródła		
Wsp. X	m	
Wsp. Y	m	
Wsp. Z	m npm	
Li	dB(A)	Poziom wewnątrz
R'w	dB	Oceniane straty transmisji
L'w	dB(A)	Moc akustyczna na m, m2
Lw	dB(A)	Moc akustyczna źródła

Sortownia Żywiec
Przebudowa instalacji MPO - Beskid Żywiec Sp. z o.o.
Źródła hałasu - pora nocna

Nr	Nazwa źródła	Rodzaj źródła	Wsp. X m	Wsp. Y m	Wsp. Z m npm	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)
1	Fasada 1	Obszar	590,46	449,53	370,50	68,0	17,0	47,0	67,0
2	Dach	Obszar	583,31	448,89	375,00	68,0	24,0	40,0	62,0
3	Fasada 2	Obszar	582,89	454,43	370,50	68,0	17,0	47,0	68,1
4	Fasada 3	Obszar	576,16	448,22	370,50	68,0	17,0	47,0	67,0
5	Fasada 4	Obszar	583,73	443,32	370,50	68,0	17,0	47,0	68,1
6	Fasada 1	Obszar	540,60	516,98	370,06	77,0	17,0	56,0	78,3
7	Dach	Obszar	538,59	516,93	372,06	77,0	24,0	49,0	71,3
8	Fasada 2	Obszar	534,85	537,62	370,06	86,0	17,0	65,0	77,2
9	Fasada 3	Obszar	536,66	516,43	370,06	86,0	40,0	42,0	64,3
10	Fasada 4	Obszar	542,41	495,78	370,06	86,0	17,0	65,0	76,9
11	sam osob	Linia	699,47	474,77	364,16	0,0	0,0	50,0	69,8

Sortownia Żywiec
Przebudowa instalacji MPO - Beskid Żywiec Sp. z o.o.
Źródła hałasu - pora nocna

Legenda

Nr		
Nazwa źródła		
Rodzaj źródła		
Wsp. X	m	
Wsp. Y	m	
Wsp. Z	m npm	
Li	dB(A)	Poziom wewnątrz
R'w	dB	Oceniane straty transmisji
L'w	dB(A)	Moc akustyczna na m, m2
Lw	dB(A)	Moc akustyczna źródła