MISA OCIEKOWA

SKALA 1:100

POZIOM ±0,00 = 349,52m npm



Misa ociekowa żelbetowa spadek 5%
d=25~20cm/ B45 / C-B500SP

PRZEPONA

SKALA 1:100

POZIOM ±0,00 = 349,52m npm



Projekt konstrukcji stanowi integralną część projektu budowlanego, w skład którego wchodzi też projekt architektoniczny oraz projekty branżowe wzajemnie skoordynowane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach odniesienia
W szczególności zabrania się prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż. Wykonanie musi być zgodne z wymogami polskich przepisów i norm.
Rozpatrywać z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
Zabrania się odmierzać jakichkolwiek wymiarów z rysunku.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

				Obiekt:								Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk
Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] 10						
1	#10	A IIIN	45	l=19+581 19+581	śr.300	135						
2	#10	A IIIN	39	l=342+671 342+671	śr.506.5	197.54						
3	#10	A IIIN	4	2015	2015	80.6						
4	#10	A IIIN	12	60 60	120	14.4						
5	#10	A IIIN	16	240	240	38.4						
6	#10	A IIIN	17	240	240	40.8						
7	#10	A IIIN	36	19 50	119	42.84						
				Długość ogółem [m]		549.58						
				Ciężar 1mb [kg]		0.617						
				Ciężar ogółem [kg]		339.1						
				Ciężar wg klas stali [kg]		(A IIIN) 339.1						
				Ciężar razem [kg]								339.1

UWAGI:

- *OSADZIĆ KOTWY STARTOWE SŁUPÓW DREWNIANYCH*
- *ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA (ZAKŁAD ZBROJENIA 50cm)*
- *OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTÓW 5cm*
- *POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ UŁOŻYĆ CHUDY BETON (B10) GRUBOŚCI 10cm*
- *POSADOWIENIE WYKONAĆ NA NIENARUSZONYM GRUNCIE*
- *USUNĄĆ GRUNTY NIENOŚNE, W RAZIE KONIECZNOŚCI CHUDY BETON ZAGŁĘBIĆ DO POZIOMU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NOŚNYCH*
- *WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM IZOLOWAĆ 2xDYSPERBIT*
- *WKŁADKI UZIEMIAJĄCE WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO*
- *OTWORY I PRZEJŚCIA PRZEZ FUNDAMENTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. INSTALACYJNYMI*
- *RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PT ARCHITEKTURY I PT BRANŻOWYMI*
- *WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE*
- *WSZYSTKIE ELEMENTY ZŁĄCZNE W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (PODSTAWY SŁUPÓW, BLACHY W POŁĄCZENIACH, ŚRUBY, WKRĘTY I INNE ŁĄCZNIKI) WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ*
- *WIERZCH MISY OCIEKOWEJ ZABEZPIECZYĆ ŻYWICĄ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CHLORKÓW*

OBJAŚNIENIA :

"ZERO" BUDYNKU : ±0.00=wg.architektury (349,52 m npm)

OPRACOWANIE PRZEDSTAWIA SCHEMATY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I NIE WYCZERPUJE WSZYTKICH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKOANIEM KONSTRUKCJI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY, ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

BETON KONSTRUKCYJNY:
Stopy i przepona: B20 (C16/20) W8
Misa ociekowa: B45 (C35/45) W8
BETON PODKŁADOWY: B10 (C7,5/10)
STAL ZBROJENIOWA: # - A-IIIN (RB500W)
C-B500SP

OTULINY:
- fundament: 50mm

otulina mierzona do zewnętrznej krawędzi pręta zbrojenia głównego.

KLASA EKSPOZYCJI: XS2

INWESTOR	Miasto Żywiec ul. Rynek 2 34-300 Żywiec
ADRES	Zabytkowy Park Habsburgów 34-315 Żywiec działki ewid. 1502/3, 2848/11, 2848/10, 2864/7 obręb 241701_1.0007, Żywiec, jedn. ewid. 241701_1, Żywiec
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną,monitorngu i technologią solanki oraz zagospodarowaniem terenu
ETAP	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BRANŻA	Konstrukcja
PROJEKTANT ARCH.	inż. Krzysztof Kukuryka nr upr. LUB/0041/PWOK/06
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENT - PRZEPONA I MISA OCIEKOWA
	SKALA 1:100 / DATA 10.2022 / NR RYSUNKU K/10